

AERVOE INDUSTRIES

ToolMates

CROWN M.R.

WIRE ROPE, CHAIN & CABLE LUBE 7043

Lubrifiant Pour Câble Métallique, Chaîne et Câble
Lubricante de Cables Metálicos, Cadenas y Cables



SHAKE WELL BEFORE USE

- High Friction Reduction • Deep Penetration • Pressures Up To 4,500 lbs.

The Professional's Choice

DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE!
CONTENU SOUS PRESSION.
VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU
FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL. HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO
PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 12 oz. (340 g)

#7043 WIRE ROPE, CHAIN, & CABLE LUBE

DESCRIPTION: A moly-fortified, high-performance, petroleum-based lubricant for extreme pressure and temperature applications. Increases chain and wire rope life.

DIRECTIONS: Align sprayhead with black mark on valve rim. Shake well. Spray uniformly 8-10" from surface. DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. VAPOR HARMFUL. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES.

FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational exposure to solvents with malaise, rhinitis (petroleum), heavy

DESCRIPTION: Lubrifiant à base de pétrole, hautement performant, enrichi en molybdène, conçu pour les applications de pressions et températures extrêmes. Augmente la durée de vie de la chaîne et du câble.

INSTRUCTIONS: Alignez la tête de pulvérisation avec la marque noire sur la valve de la jante. Bien agiter et pulvériser uniformément à 20-25 cm de la surface. NE PAS UTILISER SUR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES OU DES MACHINES EN FONCTIONNEMENT.

DANGER! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. VAPEURS NOCIVES. Eviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. PREMIERS SECOURS: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. AVIS: Selon les rapports, une exposition professionnelle répétitive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en

DISCONTENTS: Solvent (petroleum), Heavy Aliphatic (petroleum), Petroleum Oil

DESCRIPCION: Un lubricante a base de petróleo de alto rendimiento fortificado con molibdeno para aplicaciones de presión y temperatura extremas. Aumenta la vida útil de la cadena y el cable.

INSTRUCCIONES: Alinee el cabezal del rociador con la marca negra del borde de la válvula. Agite bien y rocíe de manera uniforme a 8-10" de la superficie. NO UTILICE EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELECTRICOS MIENTRAS ESTEN EN FUNCIONAMIENTO.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. VAPOR DÁNINO. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta irritación ocular, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

PRIMEROS AUXILIOS: Si se traga, no debe provocar el vómito. Busque atención médica inmediata. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente por 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de estos casos, si la irritación persiste, póngase en contacto con un médico inmediatamente. AVISO: ¡Aten informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales

VOC Category: Gear, Chain, or Wire Lubricant | VOC <25%



DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters respiratory tract.

! Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur très inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede



KEEP AWAY FROM CHILDREN
For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.
AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 800-227-0196



107043; SW CS 1.1-22-19
CIPD